NSK

6.3 (√)





矢視 X−X

1．ストレージシールの摺動トルクは2．0N・cm以下です
2．グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0．8となります
3．記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります
4．許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください

予圧トルク仕様			
予圧荷重（基準値）	100 N	許容範囲	0.6 ~4.3 N-cm
測定条件	回転速度	100 min⁻¹	
	潤滑剤	油：粘度 ISO VG68	
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる		

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min⁻¹
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.023
υu	0.018
υ300	0.018

ボールねじ仕様					
ナット形式	BSS1010-2E			リード	10
回路数	1.7X1				
基本動定格荷重 Ca	1970 N			ねじ軸谷径	8.2
基本静定格荷重 Coa	3010 N			BCD	10.3
				BCDのリード角	17°10'
				ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62		鋼球径	2.000
	ナット	HRC58~62		スペーサーボール比	
				軸方向すきま	0
				精度等級すきま記号	C5Z
許容回転数	固定−支持	5000 min⁻¹			
封入潤滑剤	NSKグリース PS2				

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

		貴社図番	
コンパクトFAシリーズ BSS1010-2E		尺度	2:1
名番	PSS1010N1D0321	図番	日付

（原紙サイズ：A2） NSKプレシジョン株式会社