



1. ストレージシールの啓動トルクは2.0N・cm以下です
2. グリースニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なサイズ形状は予告無く変更する場合があります
4. 許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください

予圧トルク仕様		ボールねじ仕様		
予圧荷重 (基準値)	150 N	許容範囲	1.2 ~ 9.3 N-cm	
測定条件	回転速度	100 min ⁻¹	基本動定格荷重 Ca	5070 N
	潤滑剤	油: 粘度 ISO VG68	基本静定格荷重 Coa	8730 N
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる			
使用条件		リード精度		
最大軸方向荷重	N	T	0	
最高回転速度	min ⁻¹	ep	0.023	
軸取付方法		vu	0.018	
潤滑剤	グリース	v300	0.018	
		ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ ナット HRC58~62 鋼球径 3.175 スーパーボール比 1/8 軸方向すきま 0 精度等級すきま記号 C5Z		
		許容回転数 固定-支持 5000 min ⁻¹ 封入潤滑剤 NSKグリース LR3		
		承認 検図 設計 製図		
符号	日付	切替番号	記事	承認者 変更者