NSK

6.3 (√)





矢視 X-X

1. ストレージシールの摺動トルクは3.0N・cm以下です
2. グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります
4. 許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください

予圧トルク仕様			
予圧荷重(基準値)	200 N	許容範囲	2.2 ~12.8 N-cm
測定条件	回転速度	100 min⁻¹	
	潤滑剤	油:粘度 ISO VG68	
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる		

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min⁻¹
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.040
υu	0.027
υ300	0.018

ボールねじ仕様					
ナット形式	BSS2520-2E			リード	20
回路数	1.7X1				
基本動定格荷重 Ca	6560 N			ねじ軸谷径	22.2
基本静定格荷重 Coa	14600 N			BCD	25.5
				BCDのリード角	14°01'
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62		ねじれ方向	右
	ナット	HRC58~62		鋼球径	3.175
					1/8
				スペーサーボール比	
				軸方向すきま	0
許容回転数	固定-支持	3800 min⁻¹		精度等級すきま記号	C5Z
封入潤滑剤	NSKグリース LR3				

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

貴社図番	
コンパクトFAシリーズ BSS2520-2E	
尺度	1:1
名番	PSS2520N1D1029
図番	
日付	

(原紙サイズ:A2) NSKプレシジョン株式会社