NSK





矢視 X-X

1. ストレージシールの摺動トルクは3.0N・cm以下です
2. グリスニップルとプラグは入れ替え可能です。タップ穴サイズはM5X0.8となります
3. 記載なき寸法形状は予告無く変更する場合があります
4. 許容回転数を超えて使用する場合はNSKにご相談ください

予圧トルク仕様					
予圧荷重(基準値)	200 N	許容範囲	4.1 ~19.6 N-cm		
測定条件	回転速度	100 min⁻¹			
	潤滑剤	油:粘度 ISO VG68			
普通公差	公差指示のない寸法は、JIS B 0405-mによる				

使用条件	
最大軸方向荷重	N
最高回転速度	min⁻¹
軸取付方法	
潤滑剤	グリース

リード精度



T	0
ep	0.054
vu	0.035
v300	0.018

符号	日付	切替番号	記事	承認者	変更者

承認	
検図	
設計	
製図	

ボールねじ仕様					
ナット形式	BSS2550-2E			リード	50
回路数	1.7X1				
基本動定格荷重 Ca	6560 N			ねじ軸谷径	22.2
				B C D	25.5
基本静定格荷重 Coa	14600 N			BCDのリード角	31°58'
				ねじれ方向	右
ボール溝部と焼入指定部の表面かたさ	軸	HRC58~62		鋼球径	3.175
	ナット	HRC58~62			1/8
				スペーサーボール比	
				軸方向すきま	0
許容回転数	固定-支持	1600 min⁻¹		精度等級すきま記号	C5Z
	固定-固定	2500 min⁻¹			
封入潤滑剤	NSKグリース LR3				

貴社図番	
コンパクトFAシリーズ BSS2550-2E	尺度 1:1
名番 PSS2550N1D1563	図番 / 日付